

Bluetooth tangthermometer met smartphone-bediening

testo 115i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/tablets

Meten van aan en afvoertemperatuur in verwarmingssystemen

Temperatuurmeting aan koelsystemen voor automatische berekening van over en onderkoeling

Snelle identificatie van temperatuurveranderingen door meetgegevensanalyse in grafiekcure op de display

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. de testo Smart App

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren



 Bluetooth®
+ App

testo Smart App
als gratis download



De testo 115i, handzame tang thermometer i.c.m. de smartphone of tablet is uitermate geschikt voor temperatuurmetingen aan buizen van bijvoorbeeld koeltechnische of airconditioning systemen tijdens installatie of service.

Ook de aanvoer en retour temperatuur van radiatoren is geen enkel probleem. Dankzij de draadloze connectie is het mogelijk om rondom de installatie werkzaamheden

uit te voeren en tegelijkertijd de meetresultaten te kunnen bekijken. Gebruikt u bijvoorbeeld tegelijkertijd ook de testo 549i (hoge druk meetinstrument), dan kunnen de individuele koeltechnische parameters zoals verhitting berekend worden. De meetgegevens kunnen eenvoudig in de testo Smart App worden uitgelezen en als diagram of tabelvorm weergegeven. Ook kunt u met de app de meetprotocollen direct verzenden als PDF of Excel.


Technische gegevens / toebehoren

testo 115i

testo 115i, tangthermometer met smartphone-bediening, voor meting aan leidingen van 6 tot max. 35 mm diameter, incl. batterijen en kalibratieprotocol



Bestelnr. 0560 2115 02



testo Smart App

Met de app wordt uw smartphone/tablet het display van de testo 115i. Zowel de bediening van het meetinstrument als de weergave van de meetwaarden vinden per Bluetooth® plaats via de testo Smart App op uw smartphone of tablet – onafhankelijk van de meetplek. Bovendien kunt u in de app meetrappen opstellen, deze van foto's en commentaar voorzien en via e-mail verzenden. Voor iOS en Android.

Sensortype

NTC

Meetbereik	-40 ... +150 °C
Nauwkeurigheid ±1 digit	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Resolutie	0,1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	Vereist iOS 11.0 of nieuwer / Android 6.0 of nieuwer Vereist mobiel eindtoestel met Bluetooth® 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Type batterij	3 microcellen AAA
Levensduur	150 h
Afmetingen	183 x 90 x 30 mm
Bluetooth®-bereik	tot 100 m

Toebehoren

Bestelnr.

testo Smart Case (Koudetechniek) voor het opbergen en transporteren van 2 x testo 115i en 2 x testo 549i, afmetingen 250 x 180 x 70 mm	0516 0240	
testo Smart Case (Verwarming) voor het bewaren en transporteren van testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i en testo 805i, afmeting 250 x 180 x 70 mm	0516 0270	
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, éénpuntskalibratie voor tangthermometer, kalibratiepunt +60 °C	0520 0072	