

## Wartel M/ISO M20 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof BIZ 206120



## Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 20**  
 Minimum kabel-Ø (mm) : **6**  
 Maximum kabel-Ø (mm) : **12**  
 Aanspankoppel (N.m\*) : **2.5**  
 Moersleutel (mm) : **24**  
 Aanbevolen pons\* (mm) : **20.5**  
 Aanbevolen pons\* (pouces) : **0.807**  
 Verpakking : **1**

## Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

## Voordelen

- Halogeenvrij.

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

\* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4,4

Lengte (cm) : 3,4

Diepte (cm) : 3,4

Netto gewicht : 0,013

Bruto gewicht (kg) : 0,013



## Oververpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 8,2

Lengte (cm) : 14,5

Diepte (cm) : 14,5

Netto gewicht : 0,66

Bruto gewicht (kg) : 0,66



x 50.00

## Oververpakking 2

**Karton**

Hoogte (cm) : 35

Lengte (cm) : 46

Diepte (cm) : 46

Netto gewicht : 13,2

Bruto gewicht (kg) : 21,12



x 1000.00