

Wartel M/ISO M25 Lichtgrijs 13/18mm Kunststof BIZ 206125



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 25**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **13**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **18**
 Aanspankoppel (N.m*) : **5**
 Moersleutel (mm) : **33**
 Aanbevolen pons* (mm) : **25.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **1.004**
 Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

 LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 4,8
 Lengte (cm) : 4
 Diepte (cm) : 4
 📦 Netto gewicht : 0,027
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,027



 Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 5,3
 Lengte (cm) : 18
 Diepte (cm) : 18
 📦 Netto gewicht : 0,675
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,775



x 25

 Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 31
 Lengte (cm) : 40
 Diepte (cm) : 60
 📦 Netto gewicht : 20,25
 📦 Bruto gewicht (kg) : 20,75



x 600