

Wartel M/ISO M32 Lichtgrijs 18/25mm Kunststof BIZ 206132



Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 32**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **18**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **25**
 Aanspankoppel (N.m*) : **12**
 Moersleutel (mm) : **42**
 Aanbevolen pons* (mm) : **32.5**
 Aanbevolen pons* (pouces) : **1.280**
 Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

 LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 6
 Lengte (cm) : 4,8
 Diepte (cm) : 4,8
 Netto gewicht : 0,045
 Bruto gewicht (kg) : 0,045



 Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 5,3
 Lengte (cm) : 25
 Diepte (cm) : 19,4
 Netto gewicht : 0,908
 Bruto gewicht (kg) : 1,008



x 20

 Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 31
 Lengte (cm) : 40
 Diepte (cm) : 60
 Netto gewicht : 21,792
 Bruto gewicht (kg) : 22,292



x 400