

Rood elektronisch isolatie- en aanduidingstape 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x8)



Eigenschappen

Kleur : **Rood**
 Lengte (m) : **20**
 Breedte (mm) : **19**
 Dikte (mm) : **0.15**
 Verpakking : **8**

Normen

EN 60454, classé IEC
 ☉ 60454-3-1-7/F-
 PVCP/90.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.
 Algemeen gebruik.
 PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.
 Soepele kleeftape door druk.
 Vlamvertragend.
 Bestand tegen zuren en logen.
 Loodvrij.

Technische details

Breukbelasting: 28 N/cm.
 Breukverhouding: 200 %.
 Hechting op staal 2B: 2.2 N/cm.
 Hechting op ondergrond: 2.0 N/cm.
 Diëlektrische weerstand: 45 kV/mm.
 Temperatuurvastheid: 0 tot +90 °C.

Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

Gebruiksmethode

- Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -10°C en +40°C.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 16
 Lengte (cm) : 7,6
 Diepte (cm) : 7,6
 📦 Netto gewicht : 0,656
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,665



3 700420 318415

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 17,5
 Lengte (cm) : 40
 Diepte (cm) : 24,5
 📦 Netto gewicht : 9,85
 📦 Bruto gewicht (kg) : 10,15



3 700420 341932

x 15

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 109
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 📦 Netto gewicht : 444
 📦 Bruto gewicht (kg) : 480



3 700420 325956

x 675