

Siliconenkit 300ml transparant BIZ 710213



Eigenschappen

Kleur : **Transparant**

Netto volume (ml) : **300**

Voordelen

- Wordt snel hard.
- Permanente elasticiteit.
- Bestand tegen vergeling en schimmelvorming.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht zonder primer op diverse ondergrond zoals glas, email, keramiek, aardewerk, epoxy hars, roestvrij staal, polyester, geanodiseerd aluminium, geverfd of gelakt hout en niet-roestende metalen.

Technische details

Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -40 °C tot +120 °C.

Toepassingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C.

Tijd tot huidvorming: 5 min (23 °C/50 % relatieve vochtigheid).

Verhardingssnelheid: 3.5/24 mm/u (23 °C/50 % relatieve vochtigheid).

Bewaren: 12 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +5 °C en +25 °C.

Richtlijnen

Kan niet worden geschilderd.

Niet gebruiken op polycarbonaat, PE, PP, Téflon®, asfalt, rubber, neopreen en bepaalde EPDM.

Niet geschikt voor het lijmen van aquaria.

Niet gebruiken op alkalische of roestende ondergrond.

Levensduur

12 maanden.

Toepassingen

- Dichtings- en verbindingsvoegen voor sanitaire toepassingen.
- Dichtings- en verbindingsvoegen voor prefab, traditionele bouw en renovatie, afdichtingsvoeg.
- Elastisch afsluitingsmiddel voor ruiten/spiegels.
- Soepele lijm voor diverse materialen.
- Aansluitvoegen voor timmerwerk.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 5

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht : 0,345

Bruto gewicht (kg) : 0,345



3¹ 700420 321361

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 15

Bruto gewicht (kg) : 4,14

x 12.00



3¹ 700420 399773

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

x 1248.00



3¹ 700420 399834