

Universele pluggen op strip Ø 6 x 23mm schroef 2-5 mm groen (x 200)



Eigenschappen

- Ø van de boring (mm) : 6
- Lengte plug (mm) : 23
- Øhoutschroef (mm) : 2-5
- Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : 30
- Knipweerstand holle baksteen (daN*) : 10
- Scheurweerstand BA 13 (daN*) : 7
- Verpakking in doos : 200

Materialen

- ☑ Volle materialen
- ☑ Holle materialen
- ☑ Pleisterplaat
- ☑ Holle baksteen
- ☑ Volle baksteen
- ☑ Steen

Voordelen

- Clip voor bevestiging aan de riem.
- Kleurcode voor snelle identificatie van de diameter.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyethyleen met lage dichtheid.

Toepassingen

Voor het ophangen van lichtgewicht elementen (afvoerkanaal, verlichting, enz.) en middelzware elementen (schilderijen, elektra, regelkasten etc.) in alle soorten ondergrond: massieve, holle, zachte en harde muren.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Laat de plug uitzetten met behulp van de schroef.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 21,3
Lengte (cm) : 14,3
Diepte (cm) : 4
Netto gewicht : 0,13
Bruto gewicht (kg) : 0,19



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 40
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 40
Netto gewicht : 4,68
Bruto gewicht (kg) : 7,612



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 135
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 137,016
Bruto gewicht (kg) : 147,016

