

Universele pluggen op strip Ø 8 x 30mm schroef 4-7 mm geel (x 150)



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : 8
 Lengte plug (mm) : 30
 Øhoutschroef (mm) : 4-7
 Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : 37
 Knipweerstand holle baksteen (daN*) : 15
 Scheurweerstand BA 13 (daN*) : 9
 Verpakking in doos : 150

Materialen

- ☑ Volle materialen
- ☑ Holle materialen
- ☑ Pleisterplaat
- ☑ Holle baksteen
- ☑ Volle baksteen
- ☑ Steen

Voordelen

- Clip voor bevestiging aan de riem.
- Kleurcode voor snelle identificatie van de diameter.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyethyleen met lage dichtheid.

Toepassingen

Voor het ophangen van lichtgewicht elementen (afvoerkanaal, verlichting, enz.) en middelzware elementen (schilderijen, elektra, regelkasten etc.) in alle soorten ondergrond: massieve, holle, zachte en harde muren.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Laat de plug uitzetten met behulp van de schroef.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 21,3
 Lengte (cm) : 14,3
 Diepte (cm) : 4
 Netto gewicht : 0,171
 Bruto gewicht (kg) : 0,171



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 40
 Lengte (cm) : 40
 Diepte (cm) : 40
 Netto gewicht : 6,156
 Bruto gewicht (kg) : 6,156



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 135
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 110,808
 Bruto gewicht (kg) : 163,584

