

# Universele pluggen op strip Ø 10 x 50 mm schroef 5-9 mm blauw (x 80)



## Eigenschappen

Ø van de boring (mm): **10**  
 Lengte plug (mm): **50**  
 Øhoutschroef (mm): **5-9**  
 Scheurweerstand \* beton C20/C25 (daN\*): **42**  
 Knipweerstand holle baksteen (daN\*): **19**  
 Scheurweerstand BA 13 (daN\*): **10**  
 Verpakking in doos: **80**

## Materialen

- ✓ Volle materialen
- ✓ Holle materialen
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ Holle baksteen
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

## Voordelen

- Clip voor bevestiging aan de riem.
- Kleurcode voor snelle identificatie van de diameter.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Technische details

Polyethyleen met lage dichtheid.

### Toepassingen

Voor het ophangen van lichtgewicht elementen (afvoerkanaal, verlichting, enz.) en middelzware elementen (schilderijen, elektra, regelkasten etc.) in alle soorten ondergrond: massieve, holle, zachte en harde muren.

### Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Laat de plug uitzetten met behulp van de schroef.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 21,3

Lengte (cm) : 14,3

Diepte (cm) : 4

Netto gewicht : 0,255

Bruto gewicht (kg) : 0,315



3 700882 161970

## Oververpakking 1



x 36

**Karton**

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 9,18

Bruto gewicht (kg) : 12,112



3 700882 166975

## Oververpakking 2



x 648

**Pallet**

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 218,016

Bruto gewicht (kg) : 228,016



3 700882 167248