



Eigenschappen

- Ø van de boring (mm) : 5
- Lengte plug (mm) : 25
- Minimum boordiepte (mm) : 35
- (mm) : 2
- (kg) : 180
- (kg) : 160
- Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : 60
- Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : 50
- Knipweerstand beton (daN*) : 50
- Verpakking in doos : 500

Materialen

- ☑ Beton
- ☑ Volle baksteen
- ☑ Steen

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen d.m.v. een hamer!

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.
Platte, versterkte kraag.
Geleverd met witte schroeven van verzinkt staal.

Toepassingen

Voor het bevestigen van goten, kabelgoten, hoeken, enz.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Sla de plug erin met de hamer.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 12
Netto gewicht : 1,1
Bruto gewicht (kg) : 1,14



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 12,5
Lengte (cm) : 37
Diepte (cm) : 37
Bruto gewicht (kg) : 7,09

x 6.00



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 128
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Bruto gewicht (kg) : 382,86

x 324.00

