

Tapbouten elektrolytisch verzinkt staal M10 x 40 mm (x 20)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **M10**
 Lengte (mm) : **40**
 Verpakking in doos : **20**

Normen

☑ DIN 933

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Verzinkt staal, staalklasse 6.8.
 Totale en metrische schroefdraad.

■ Richtlijnen

Gebruiken met een zelfborgende moer om de assemblage te beveiligen of te borgen.

■ Toepassingen

Kan los gebruikt worden voor vastschroeven in een voorwerp met schroefdraad, of met een ringetje en moer voor assemblage van twee voorgeboorde voorwerpen.
 Bevestigingen van metaal op metaal en hout op metaal.

LOGISTIEKE INFORMATIE

📦 Verpakking



Cardboard box with window

Hoogte (cm) : 12
 Lengte (cm) : 9
 Diepte (cm) : 5
 📦 Netto gewicht : 0,623
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,656



📦 Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 16
 Lengte (cm) : 38
 Diepte (cm) : 19
 📦 Netto gewicht : 11,214
 📦 Bruto gewicht (kg) : 12,312



x 18.00

📦 Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 68
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 📦 Netto gewicht : 403,704
 📦 Bruto gewicht (kg) : 443,22



x 648.00