



Geïsoleerde striptang 160 mm voor kabels Ø 5-10 mm² 1000 V.



Eigenschappen

Lengte (mm) : **160**
 Gewicht (g) : **165**
 Stripvermogen : **Ø 5 mm/10 mm²**
 Hardheid snijkanten (HRC) : **60-64**

Normen

☑ IEC 60900: 2018

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gepolijste afwerking.
 Handgrepen van bi-materiaal.
 Openingsveer.
 Verstelbare stop.

Toepassingen

Voor het strippen van enkele geleiders en bundelgeleiders met dunne draden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 2,8
 Lengte (cm) : 16,7
 Diepte (cm) : 6,5
 Netto gewicht : 0,163
 Bruto gewicht (kg) : 0,171



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 9
 Lengte (cm) : 25,5
 Diepte (cm) : 12
 Netto gewicht : 1,22
 Bruto gewicht (kg) : 1,28

x 6.00



Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 20
 Lengte (cm) : 36
 Diepte (cm) : 36
 Netto gewicht : 26
 Bruto gewicht (kg) : 8,5

x 30.00



Oververpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 111
 Lengte (cm) : 80
 Diepte (cm) : 60
 Netto gewicht : 108
 Bruto gewicht (kg) : 114

x 240.00

