

## DE TWIN TURBO-SERIE IS DE MEEST COMPLETE RECOVER OPLOSSING



69390-220

### COMPATIBLE WITH COMBUSTIBLE GASES

Goedgekeurd voor alle airconditioningkoelmiddelen, inclusief A2L- en A3-brandbare koelmiddelen

#### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Revolutionaire olievrije compressor met dubbele zuiger
- Veiligheidshogedrukschakelaar
- Eenvoudige interne structuur voor buitendienst
- Grootste volumeherstelpercentage op de markt
- Voor gebruik met alle koudemiddelen, inclusief R410A
- Spuitgegoten behuizing van polyethyleen met hoge dichtheid voor maximale duurzaamheid
- Op de voorkant zijn bumperbeschermers ingebouwd om schade aan de bedieningsknoppen te verminderen
- Compatibele koelmiddelen: alle CFK's, HCFC's en HFK's

#### SPECIFICATIES:

- 1/2 pk olieloze compressor

#### Herstelpercentage:

##### R134a

- Directe damp tot 14 kg/uur
- Duwkracht tot 318 kg/uur
- Push/pull tot 318kg/uur

##### R22

- Directe damp tot 17kg/uur
- Directe vloeistof tot 206kg/uur
- Push/pull tot 498kg/uur

- Gewicht: 12,8 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C
- Afmetingen: 457 mm (l) x 254 mm (b) x 356 mm (h)
- Materiaal van de behuizing is HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)

**69390-220** 220V - 50/60 Hz (gelijk aan bovenstaande)

**69395-220** HVAC-machine voor het terugwinnen van brandbaar gas (220V - 50/60 Hz) wordt geleverd zoals afgebeeld, zonder slangen en koppelingen met 1/4" flare-fittingen